

RK3399 系统待机配置指南

文档标识: RK-KF-YF-120

发布版本: V1.0.0

日期: 2020-07-08

文件密级: 绝密 秘密 内部资料 公开

免责声明

本文档按“现状”提供, 瑞芯微电子股份有限公司 (“本公司”, 下同) 不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档将可能在未经任何通知的情况下, 不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标, 归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标, 由其各自所有者所有。

版权所有 © 2020 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴, 非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档用于指导用户如何根据产品需求，配置 RK3399 系统待机模式。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3399	4.4、4.19

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2020-07-08	V1.0.0	许盛飞	初始版本

RK3399 系统待机配置指南

1. 系统待机
 - 1.1 驱动文件
 - 1.2 DTS 节点
2. DTS 配置
 - 2.1 常规配置
 - 2.2 电源配置
 - 2.3 唤醒配置
 - 2.4 debug 配置
 - 2.5 关闭APIO配置
 - 2.6 GPIO 控制电源
3. 打印信息

1. 系统待机

凡是带有 trust 的 SoC 平台，系统待机（system suspend）的工作都在 trust 中完成。因为各个平台的 trust 对于系统待机实现各不相同，所以不同平台之间的待机配置选项/方法没有任何关联性和参考性，本文档仅适用于 RK3399 平台。

系统待机流程一般会有如下操作：关闭 power domain、时钟、PLL、ddr 进入自刷新、系统总线切到低速时钟（24M 或 32K）、控制 PMIC 进入休眠模式、配置唤醒源等。为了满足不同产品对待机模式的需求，目前都是通过 DTS 节点把相关配置在开机阶段传递给 trust。

1.1 驱动文件

```
./drivers/soc/rockchip/rockchip_pm_config.c
./drivers/firmware/rockchip_sip.c
./include/dt-bindings/suspend/rockchip-rk3399.h
```

1.2 DTS 节点

```
rockchip_suspend: rockchip-suspend {
    compatible = "rockchip,pm-rk3399";
    status = "okay";
    // 常规配置
    rockchip,sleep-mode-config = <
        (0
         | RKPM_SLP_ARMPD
         | RKPM_SLP_PERILPPD
         | RKPM_SLP_DDR_RET
         | RKPM_SLP_CENTER_PD
        )
    >;
    // 唤醒源配置
    rockchip,wakeup-config = <
        (0
         | RKPM_GPIO_WKUP_EN
        )
    >;
    // 电源配置
    rockchip,pwm-regulator-config = <
        (0
         | PWM2_REGULATOR_EN
        )
    >;
    // 对应API0断电
    rockchip,apios-suspend = <
        (0
         | RKPM_API0xxx
        )
    >;
};
```

```
)
>;
// 休眠控制GPIO的电平, 关断对应供电
rockchip,power-ctrl =
    <&gpioX RK_PXX GPIO_ACTIVE_HIGH>;
};
```

2. DTS 配置

目前已支持的配置选项都定义在:

```
./include/dt-bindings/suspend/rockchip-rk3399.h
```

2.1 常规配置

配置项:

```
rockchip,sleep-mode-config = <...>;
```

配置源:

```
// 休眠 CPU 处在 WFI 状态, 只有调试时用到
#define RKPM_SLP_WFI (1 << 0)
// 休眠 cpu_pd power down
#define RKPM_SLP_ARMPD (1 << 1)
// 休眠perilp_pd power down
#define RKPM_SLP_PERILPPD (1 << 2)
// 休眠 ddr 进入自刷新且处在 retention 状态
#define RKPM_SLP_DDR_RET (1 << 3)
// 休眠 PLL power down
#define RKPM_SLP_PLLPD (1 << 4)
// 休眠 OSC disable, 系统时钟切到 32K
#define RKPM_SLP_OSC_DIS (1 << 5)
// 休眠 center_pd power down
#define RKPM_SLP_CENTER_PD (1 << 6)
// 休眠 AP_OFF 会被拉高, 用于控制 PMIC 或者其他分立电源进入休眠态
#define RKPM_SLP_AP_PWROFF (1 << 7)
```

2.2 电源配置

配置项:

```
rockchip,pwm-regulator-config = <...>;
```

配置源:

```
// 使用 pwm-regulator
#define PWM0_REGULATOR_EN          (1 << 0)
#define PWM1_REGULATOR_EN          (1 << 1)
#define PWM2_REGULATOR_EN          (1 << 2)
#define PWM3A_REGULATOR_EN         (1 << 3)
#define PWM3B_REGULATOR_EN         (1 << 4)
```

电源注意点:

- 根据外部硬件电路设计确定是否使用 pwm-regulator，必须与硬件对应。

2.3 唤醒配置

配置项:

```
rockchip,wakeup-config = <...>;
```

配置源:

```
// 支持所有的中断唤醒
#define RKPM_CLUSTER_L_WKUP_EN      (1 << 0)
// 支持所有被指定到大核的中断唤醒
#define RKPM_CLUSTER_B_WKUPB_EN     (1 << 1)
// 支持 GPIO 唤醒
#define RKPM_GPIO_WKUP_EN           (1 << 2)
// 支持 SDIO 唤醒
#define RKPM_SDIO_WKUP_EN           (1 << 3)
// 支持 SDMMC 唤醒
#define RKPM_SDMMC_WKUP_EN          (1 << 4)
// 支持 TIMER 唤醒
#define RKPM_TIMER_WKUP_EN          (1 << 6)
// 支持插拔 USB 唤醒
#define RKPM_USB_WKUP_EN            (1 << 7)
// 支持 SOFTWARE 唤醒
#define RKPM_SFT_WKUP_EN            (1 << 8)
// 支持 WDT 唤醒
#define RKPM_WDT_M0_WKUP_EN         (1 << 9)
// 支持 TIMEOUT 唤醒，一般用于调试
#define RKPM_TIME_OUT_WKUP_EN       (1 << 10)
// 支持 PWM 唤醒
#define RKPM_PWM_WKUP_EN            (1 << 11)
// 支持 PCIE 唤醒
#define RKPM_PCIE_WKUP_EN           (1 << 13)
// 支持 USB 协议唤醒
#define RKPM_USB_LINESTATE_WKUP_EN  (1 << 14)
```

唤醒源注意点:

在 kernel 阶段没有 enable_irq_wake()注册到 GIC 的中断无法唤醒系统。

2.4 debug 配置

配置项:

```
rockchip,sleep-debug-en = <...>;
```

debug 注意点:

- 赋值1则打开debug功能,在休眠唤醒中会打印出ATF中休眠和唤醒的log。

2.5 关闭APIO配置

配置项:

```
rockchip,apios-suspend = <...>;
```

配置源:

```
/* APIO 电压域 */
#define RKPM_API00_SUSPEND          (1 << 0)
#define RKPM_API01_SUSPEND          (1 << 1)
#define RKPM_API02_SUSPEND          (1 << 2)
#define RKPM_API03_SUSPEND          (1 << 3)
#define RKPM_API04_SUSPEND          (1 << 4)
#define RKPM_API05_SUSPEND          (1 << 5)
```

APIO配置注意点:

RK3399 GPIO所在的APIO分成,APIO1~APIO5,在硬件电路支持的情况下,APIO休眠可以单独断电。

2.6 GPIO 控制电源

配置项:

```
rockchip,power-ctrl = <...>
```

配置范例:

```
// 休眠将GPIO1_C1拉高,控制外部电源断电
rockchip,power-ctrl = <&gpio1 RK_PC1 GPIO_ACTIVE_HIGH> ,
```

3. 打印信息

如下简要介绍系统待机和唤醒时的 trust 打印信息含义。为注释方便,如下对一些打印内容进行分行,不同的待机功耗模式同样也会带来不同的打印,所有打印信息内容以实际显示为主。

RK3399 系统待机打印:

```
// 休眠模式
INFO: sleep mode config[0xde]:
INFO: AP_PWROFF
INFO: SLP_ARMPD
INFO: SLP_PLLPD
INFO: DDR_RET
INFO: SLP_CENTER_PD

// 支持的唤醒源
INFO: wakeup source config[0x804]:
INFO: GPIO interrupt can wakeup system
INFO: PWM interrupt can wakeup system

// 休眠需要控制的pwm regulator
INFO: PWM CONFIG[0x4]:
INFO: PWM: PWM2D_REGULATOR_EN

// 休眠需要控制的APIO
INFO: APIOS info[0x0]:
INFO: not config

// 通过GPIO控制的电源
INFO: GPIO POWER INFO:
INFO: GPIO1_C1
INFO: GPIO1_B6

// 休眠模式寄存器的值
INFO: PMU_MODE_CONG: 0x1466bf51
```

RK3399 系统唤醒打印:

```
// 唤醒打印
INFO: RK3399 the wake up information:
INFO: wake up status: 0x4
INFO: GPIO interrupt wakeup
INFO: GPIO0: 0x0
INFO: GPIO1: 0x200000
INFO: GPIO2: 0x0
INFO: GPIO3: 0x0
INFO: GPIO4: 0x0

// 唤醒源
GPIO interrupt wakeup
gpio1_c5中断唤醒系统
```